



Сертификат Качества №
Quality Certificate №

0803167392/900001

от
dd.

07.07.2026



Эфир бутиловый акриловой кислоты
ТУ 2435-045-52470175-2012, изм. № 1-5

Butyl Acrylate TS 2435-045-52470175-2012, Rev. № 1-5

Интегрированная система менеджмента сертифицирована
на соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Партия/ Lot/

№ 220

Дата изготовления/Date of manufacture/ 06.07.2026

Контейнер/Container EE123652

Масса нетто / Net weight 11,910 Т

Изготовитель	АО СИБУР-Нефтехим				шоссе Автозаводское д. 65, г. Дзержинск, 606000, Россия	
Manufacturer	JSC «Sibur-Neftehim»				Avtozavodskoe highway 65, Dzerzhinsk, 606000, Russia	
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Лимит Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method	
		Нижний Lower	Верхний Upper			
Цветность Colour	ед.Хазена Hazen unit	-	10	8	ГОСТ 29131, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.2	
Массовая доля бутилакрилата Butyl Acrylate mass content, (purity)	% %	99,5	-	99,6	ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.3	
Массовая доля воды Water mass content	% %	-	0,05	0,01	ГОСТ Р 56340, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.4	
Массовая доля акриловой кислоты Acrylic acid mass content	% %	-	0,005	0,001	Методика № 378, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.5	
Массовая доля бутилацетата Butyl acetate mass content	% %	-	0,1	0,01	Методика № 381, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.6	
Массовая доля бутилового спирта n-Butyl alcohol mass content	% %	-	0,1	0,01	Методика № 381, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.6	
Массовая доля бутилпропионата Butyl propionate mass content	% %	-	0,05	0,03	Методика № 381, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.6	
Массовая доля п-метоксифенола Inhibitor MEHQ mass content	млн-1 ppm	10	20	15	Методика № 371, ТУ 2435-045-52470175-2012 п.4.7	

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Using decision

Соответствует ТУ 2435-045-52470175-2012, изм. №1-5

Complies with TS 2435-045-52470175-2012, Rev. № 1-5

Гарантия/Инструкция

Guarantees/Instruction

Изготовитель гарантирует соответствие бутилакрилата требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения бутилакрилата - 1 (один) год с даты изготовления. Допускается использование продукта после истечения срока хранения при условии соответствия показателей качества продукта установленным требованиям.

The manufacturer guarantees that butyl acrylate meets the requirements of this standard, subject to meeting the transportation and storage conditions.

The guaranteed shelf life of butyl acrylate is 1 (year) from the date manufacture. Use of the product after expiry is allowed provided that the product quality indicators meet the established requirements.